



DFIT18-18-71A-K-PP

7.000 - 14.000 l/h

Anwendungen

Galvano- und Verfahrenstechnik

Eigenschaften

- Umweltfreundliche und sichere In-Tank Installation
- Kompakte Filtersysteme
- Dichtungslos, darf trocken laufen
- Selbstansaugend

Optionen

- Montageplatte nach Kundenwunsch
- Saugrohrverlängerung
- Einlegeteile aus CPVC/PVDF oder Schlauchverbindungen
- Aussenseite-Aufstellung
- Dampfsperre
- Beutelfilter
- Filtersysteme Edelstahl (V4A)

Filtersysteme Serie DF18 - PP/PVDF

K = Kerzen



St. x L

41A-K = 4 x 10"
71A-K = 7 x 10"
151A-K = 15 x 10"

P = Rundscheiben



St. OD/ID

71A-P = 32 x 205/32
151A-P = 32 x 280/50

B = Beutel



L x AD (mm)

7A-B1 = 430 x 180

Type	Filter-kammer	Medium	Material	Qmax l/h	Hmax m	Motor kW	Tauchtiefe (mm)	Montage-platte (mm)	Verbindung Ausfuhr
DF18-14	DFIT18-14	41A	K	PVDF	5000	11	0,55	400	600 x 230
		71A	K P	PP/PVDF	7000			600 x 300	d32/DN25
DF18-18	DFIT18-18	151A	K P	PP	14000	13	0,75	730 x 430	d50/DN40
		7A	B1	PP	10000			600 x 300	d32/DN25

Wahl: DFIT18 - 18 - 71A - K - PP

i www.hendor.com

Standard maximal Druck				
°C	°F	Mpa	bar	psi
20	68	0,35	3,5	50
55	131	0,35	3,5	50
80	176	0,25	2,5	36