



DFIT125-71Z-K-PP

500 - 9.000 l/h

Anwendungen

Galvano- und Verfahrenstechnik

Eigenschaften

- Umweltfreundliche und sichere In-Tank Installation
- Kompakte Filtersysteme
- Dichtungslos, darf trocken laufen
- Selbstansaugend

Optionen


- Montageplatte nach Kundenwunsch
- Saugrohrverlängerung
- Einlegeteile aus CPVC/PVDF oder Schlauchverbindungen
- Beutelfilter
- Filtersysteme Edelstahl (V4A)



Filtersysteme Serie DF90/DF120 - PP/PVDF

K = Kerzen


St. x L
 11Z-K = 1 x 10"
 31Z-K = 3 x 10"
 71Z-K = 7 x 10"

P = Rundscheiben


St. AD/ID
 31Z-P = 32 x 136/32
 71Z-P = 32 x 205/32

B = Beutel


L x AD (mm)
 31Z-B = 250 x 102
 B1 = 200 x 102
 B2 = 350 x 102
 71Z-B1 = 400 x 180

 www.hendor.com

DF92	DFIT92	DFIT92	DFIT123	DFIT123/124	DFIT123/124	DFIT125/126	DFIT125/126	DFIT125/126
DF92	DFIT92	DFIT92	DFIT123	DFIT123/124	DFIT123/124	DFIT125/126	DFIT125/126	DFIT125/126
11Z	-	-	11Z	31Z	-	71Z	71Z	-
K	-	-	K	K	-	K	K	-
-	-	-	-	P	-	P	P	-
-	-	-	-	B	-	-	-	-
-	-	-	-	B1/B2	-	-	B1	-
-	-	-	-	PP/PVDF	-	-	PP	-
-	-	-	-	PP/PVDF	-	-	PP/PVDF	-
-	-	-	-	1800/3500	-	-	7000/9000	-
-	-	-	-	6/7	-	-	8/9	-
-	-	-	-	0,18/0,25	-	-	0,37/0,55	-
-	-	-	-	400	-	-	400	-
-	-	-	-	400 x 200	-	-	570 x 300	-
-	-	-	-	525 x 250	-	-	570 x 300	-
-	-	-	-	d25/DN20	-	-	d32/DN25	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wahl: DFIT125 - 71Z - K - PP

Standard maximal Druck				
°C	°F	Mpa	bar	psi
20	68	0,35	3,5	50
55	131	0,35	3,5	50
80	176	0,25	2,5	36